

COMPUTO CONDUTTORI - SEZIONE 440mmq														
Conduttore	Tipo di linea	Dal palo	RA	Al palo	RA	Corda portante Cu-120mmq [785/125]				Filo di contatto Cu-100mmq				WBS
						Lunghezza		Bobina		Lunghezza		Bobina		
						Teorica (m)	+10% (m)	N°	m	Teorica (m)	+15% (m)	N°	m	
N°	mm²	N°		N°									LV	
CF1	440	5-6	☐☐											

COMPUTO CONDUTTORI - SEZIONE 220mmq														
Conduttore	Tipo di linea	Dal palo	RA	Al palo	RA	Corda portante Cu-120mmq [785/125]				Filo di contatto Cu-100mmq				WBS
						Lunghezza		Bobina		Lunghezza		Bobina		
						N°	mm²	N°	N°	Teorica (m)	+10% (m)	N°	m	Teorica (m)
CF0	220	2/2	←←←	22/2	→→→	1x98				1x98				01
TOTALE						1x98				1x98				

TABELLA DI RIEPILOGO CATENARIA RIGIDA		
SIMBOLO	DESCRIZIONE	Q.tà
	Elemento di Catenaria Rigida di TRANSIZIONE (L=5,90m)	12
	Elemento di Catenaria Rigida SEMPLICE (L MAX=12m)	1210
	Elemento di Catenaria Rigida di ORMEGGIO (L=8÷12m)	2
	Stralli di ormeggio di PUNTO FISSO per Catenaria Rigida (L=8÷12m)	40
	Elemento di Catenaria Rigida con ISOLATORE DI SEZIONE	8
	GIUNTO per elementi di Catenaria Rigida	1220
	SOSPENSIONE a bastone isolato per Catenaria Rigida	1480
	SOSPENSIONE a bastone isolato per Catenaria Flessibile	56

COMPUTO CIRCUITO DI PROTEZIONE E MESSA A TERRA TE													WBS
Dal palo	ORM	Al palo	ORM	Trefolo di terra TACSR Ø15,82mm (170mmq)				Cavo TACSR ø19,62 Sezione 170mm² [803/901]				LV	
				Lunghezza		Bobina		Lunghezza		Bobina			
N°		N°		Teorica (m)	+10% (m)	N°	m	Teorica (m)	+10% (m)	N°	m		
9 Es.	→→→	10 Es.	→→→					2x12				01	
10 Es.	→→→	5-6	→→→	2x55								01	
5-6	→→→	3-4	→→→					2x26				01	
3-4	→→→	29	→→→	2x328								01	
22/2	→→→	22	→→→					2x10				01	
1	→→→	2	→→→					2x12				01	
2	→→→	30	→→→	2x173								01	
27	→→→	28	→→→					2x10				01	
31	→→→	32	→→→					2x10				01	
29	→→→	529	→→→	2x365								01-02-03	
30	→→→	530	→→→	2x365								01-02-03	
283	→→→	284	→→→					2x10				02	
529	→→→	530	→→→					2x10				03	
533	→→→	534	→→→					2x10				03	
531	→→→	1015	→→→	2x2270								04-05	
523	→→→	1016	→→→	2x2270								04-05	
773	→→→	774	→→→					2x10				04	
1013	→→→	1014	→→→									05	
1015	→→→	1471	→→→	2x2087								06-07	
1016	→→→	1472	→→→	2x2087								06-07	
1017	→→→	1018	→→→					2x10				05	
1227	→→→	1228	→→→					2x10				06	
1471	→→→	1472	→→→					2x10				07	
TOTALE				2x13880				2x150					

COMPUTO DELLE TIPOLOGIE DI BLOCCHI DI FONDAZIONE					
TIPOLOGIA	AGGR.				
Quantità [n]	18				

COMPUTO DEI SOSTEGNI/SOSPENSIONI T.E.										
TIPOLOGIA	LSU14c-S	LSU18a-S	LSU18b-S	LSU20b-S	LSU22b-S	Scop. di C.R.	Attacchi Scop.L.C.-Centina	Scop. di Gallena	Attacchi Scop.L.L.-Mensola	Attacchi Scop.L.L.-Centina
Quantità [n]	4	1	7	5	1	1480	2960	56	56	56

COMPUTO DEI TIRANTI A TERRA					
TIPOLOGIA	TTA54	TTBa			
Quantità [n]	2	1			

COMPUTO CATENARIA RIGIDA FISSA - BINARI DI CORSA (TABELLA 1)														
Conduttore	Tipo di linea	Dal palo	RA	Al palo	RA	Catenaria rigida fissa				Filo di contatto Cu-100mmq				WBS
						Lunghezza		Bobina		Lunghezza		Bobina		
						Teorica (m)	+10% (m)	N°	m	Teorica (m)	+10% (m)	N°	m	
CR 3	Catenaria fissa	23	————	107	————	1x388				1x388				01
CR 4	Catenaria fissa	24	————	108	————	1x388				1x388				01
CR 5	Catenaria fissa	101	————	173	————	1x336				1x336				02
CR 6	Catenaria fissa	102	————	174	————	1x336				1x336				02
CR 7	Catenaria fissa	167	————	247	————	1x382				1x382				02
CR 8	Catenaria fissa	168	————	248	————	1x382				1x382				02
CR 9	Catenaria fissa	241	————	331	————	1x426				1x426				02
CR 10	Catenaria fissa	242	————	332	————	1x426				1x426				02
CR 11	Catenaria fissa	325	————	399	————	1x344				1x344				02
CR 12	Catenaria fissa	326	————	400	————	1x344				1x344				02
CR 13	Catenaria fissa	393	————	465	————	1x326				1x326				03
CR 14	Catenaria fissa	394	————	466	————	1x326				1x326				03
CR 15	Catenaria fissa	459	————	543	————	1x398				1x398				03
CR 16	Catenaria fissa	460	————	544	————	1x398				1x398				03
CR 17	Catenaria fissa	537	————	603	————	1x298				1x298				04
CR 18	Catenaria fissa	538	————	604	————	1x298				1x298				04
CR 19	Catenaria fissa	597	————	681	————	1x394				1x394				04
CR 20	Catenaria fissa	598	————	682	————	1x394				1x394				04
CR 21	Catenaria fissa	675	————	745	————	1x324				1x324				04
CR 22	Catenaria fissa	676	————	746	————	1x324				1x324				04
CR 23	Catenaria fissa	739	————	845	————	1x502				1x502				04
CR 24	Catenaria fissa	740	————	846	————	1x502				1x502				04
CR 25	Catenaria fissa	839	————	909	————	1x323				1x323				05
CR 26	Catenaria fissa	840	————	910	————	1x323				1x323				05
CR 27	Catenaria fissa	903	————	957/1	————	1x266				1x266				05
CR 28	Catenaria fissa	904	————	958/2	————	1x266				1x266				05
CR 29	Catenaria fissa	1003	————	1069	————	1x302				1x302				05
CR 30	Catenaria fissa	1004	————	1070	————	1x302				1x302				05
CR 31	Catenaria fissa	1063	————	1119	————	1x254				1x254				06

COMPUTO CATENARIA RIGIDA FISSA - BINARI DI CORSA (TABELLA 2)

Conduttore	Tipo di linea	Dal palo	RA	Al palo	RA	Catenaria rigida fissa				Filo di contatto Cu-100mmq				WBS
						Lunghezza		Bobina		Lunghezza		Bobina		
						N°	mm²	N°	N°	Teorica (m)	+10% (m)	N°	m	Teorica (m)
CR 32	Catenaria fissa	1064	————	1120	————	1x254				1x254				06
CR 33	Catenaria fissa	1113	————	1179	————	1x300				1x300				06
CR 34	Catenaria fissa	1114	————	1180	————	1x300				1x300				06
CR 35	Catenaria fissa	1173	————	1237	————	1x290				1x290				06
CR 36	Catenaria fissa	1174	————	1238	————	1x290				1x290				06
CR 37	Catenaria fissa	1231	————	1311	————	1x352				1x352				06
CR 38	Catenaria fissa	1232	————	1312	————	1x352				1x352				06
CR 39	Catenaria fissa	1305	————	1371	————	1x306				1x306				06
CR 40	Catenaria fissa	1306	————	1372	————	1x306				1x306				06
CR 41	Catenaria fissa	1365	————	1471	————	1x480				1x480				07
CR 42	Catenaria fissa	1366	————	1472	————	1x480				1x480				07
CR 43	Catenaria fissa	955	————	1009	————	1x266				1x266				05
CR 44	Catenaria fissa	956	————	1010	————	1x266				1x266				05
TOTALE						1x14514				1x14514				

COMPUTO CATENARIA RIGIDA FISSA - BINARI DI COMUNICAZIONE

Conduttore
